

天创API - 风控信息 大风策预授信版

2017-12-28

目录

1 接口描述	3
2 输入参数	3
3 返回结果	3
4 结果示例	4
5 附录.....	5
5.1 接口返回码.....	5

1 接口描述

接口描述	现金贷风控审核（大风策预授信）
接口地址	http://api.tcredit.com/assessment/riskAssessmentBPreAuth
调用方式	POST

2 输入参数

字段	类型	是否必填	数据来源	是否需要清洗	描述
gid	String	是	天创系统	否	全局系统订单号，AES加密，密钥为tokenId
idcard	String	是	申请单	否	身份证号，AES加密，密钥为tokenId
mobile	String	否	申请单	否	手机号，AES加密，密钥为tokenId
name	String	是	申请单	否	姓名，AES加密，密钥为tokenId
bankcard_num	String	否	申请单	否	银行卡号，AES加密，密钥为tokenId
apply_time	String	是	申请单	是	申请时间，AES加密，密钥为tokenId
appId	String	是	-	-	授权码
sign	String	是	-	-	签名，32位MD5(param+tokenId)，param为除sign外的所有参数的字符串表示，形如key=value，分隔为"&"，按key的字典序排列。

注：

1. 计算签名的参数仅包含业务参数，sign不参与签名计算；
2. tokenId作为密钥加密前，将tokenId的'-'符号去掉；
3. 此列表中凡是标明【需要清洗】的，请参考附带的字段清晰文档中的规则进行相应的清洗。
4. 所有是否必填为否的字段建议传入空字符(空字符串非null，而是"")串处理；

3 返回结果

字段	类型	描述
status	Int	接口返回码，0-成功，详见附录5.1接口返回码
message	String	接口返回描述
seqNum	String	接口调用流水号
moduleId	Int	调用方案Id
inputs	Object	用户关键信息

inputs.idcard	String	用户身份证
inputs.orderId	String	用户调用唯一编号
inputs.mobile	String	用户手机号
gid	String	全局系统订单号
data	Object	接口返回数据
data 接口返回数据		
data.amt_cl	Double	用户预授信额度
data.amt_cl.dataType	String	数据类型
data.amt_cl.value	Int	预授信金额(值)
data.amt_cl.nameCn	String	预授信金额(名称)

4 结果示例

【1】调用正常

```
{
  "seqNum": "0011514458240319",
  "message": "接口调用成功",
  "moduleId": 4989,
  "inputs": {
    "idcard": "430725198401067292",
    "orderId": "tcgid-3f2280a6-38b1-4fc6-ae5e-f9acbe0f572d",
    "mobile": "18903431013"
  },
  "status": 0,
  "data":
"425ACC7512D603F204A363BBA3A83092CF64361F73CBD01CE1CB49ED1702ABF9C92F3977235B57CDBBE7
649BEE6903958BDA4F596D10AB74D0133BFF8D16B652E54FD37C696FEB6BDCF7D688AA918A1C425C66042
C0508785BA30E8513EF89BDCE285F4347F10FBE2C377F0037BA10FD65EEC5C4CB86C13F8BEA6E9F8E4E9FA
040669CFDFDD04CB16A6D04628376C26CBACC780E49399994272A490F32EB434949CFB2377FE4ED7A7F1EC
6D059890361A6458AD63C5FF8C726B270EDCCAEF9D585BCC09586C152B557FA2DF079E77B671EEE25278C4
883A47EC5E167E377CF0543F8ADA EF4339CA302A0EB40ED9C2591D58D32CF8F0F6FC26257CFE802B6BA464
7D47499ED87ECC4236F5D58A2BC070FA0EBF6801CCE51B4521678F1928D88687D37CC423EBDCB77ABB521
72E5B039D4856C9AD0304DC3287DF1AB944B828E5D",
  "gid": "tcgid-3f2280a6-38b1-4fc6-ae5e-f9acbe0f572d"
}
```

其中的[data]对应的值为真实结果的AES加密，经过解密后为：

```
"data": {
  "message": "接口调用成功",
  "moduleId": 4989,
  "inputs": {
    "idcard": "430725*****7292",
    "orderId": "tcgid-3f2280a6-38b1-4fc6-ae5e-f9acbe0f572d",
    "mobile": "189****1013"
  },
  "status": 0,
  "data": {
    "amt_cl": {
      "dataType": "Array",
      "value": 48000,

```

```

        "nameCn": "授信额度"
    }
},
    "gid": "tcgid-3f2280a6-38b1-4fc6-ae5e-f9acbe0f572d"
},

```

附注：根据实际的业务情形，部分字段可能不存在。

【2】 appId 为空

```

{
    "seqNum": "0011509594845069",
    "message": "",
    "moduleId": 4409,
    "status": 1,
    "gid": "964511251509594840899"
}

```

【3】 客户不存在(appId错误)

```

{
    "seqNum": "0011509594876473",
    "message": "客户不存在",
    "moduleId": 4409,
    "status": 2,
    "gid": "964511081509594872297"
}

```

【4】 签名错误

```

{
    "seqNum": "0011509594903642",
    "message": "签名错误",
    "moduleId": 4409,
    "status": 3,
    "gid": "964511091509594899508"
}

```

【5】 系统错误

```

{
    "seqNum": "0011509595170579",
    "message": "系统错误",
    "moduleId": 4409,
    "status": 4,
    "gid": "3477ae1d-6c3f-4974-9b09-4b2160cbedbf",
    "data": "89EE2D2EBE0599DFEBA523ED6F64468D"
}

```

【*】 代理服务错误(天创API代理服务错误)

```

{
    "message": "服务不可用",
    "status": -1,
}

```

5 附录

5.1 接口返回码

值	描述
0	成功
1	appId为空

值	描述
2	appId错误
3	签名错误
4	系统错误
5	参数错误
6	服务不可用
7	禁止访问
8	系统繁忙